



## ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΣΥΝΕΧΗΣ (BATCH)

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμιξης
  - Εφαρμογή
- Ribbon Mixer
  - Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 150 lt - 5000 lt
  - Με κορδέλα σε μονό ή διπλό άξονα
  - Κεντρική μέσω καδοζυγού ή χειροκίνητα
  - Κεντρική με κόφτρα
  - 
  - Σε τρόφιμα, πλαστικά, δομικά, χημικά, φάρμακα




## ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΣΥΝΕΧΗΣ (BATCH)

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμιξης
  - Εφαρμογή
- Paddle Mixer
  - Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 1 m<sup>3</sup> - 100 m<sup>3</sup>
  - 
  - Κεντρική μέσω καδοζυγού ή χειροκίνητα
  - Κεντρική με κόφτρα
  - 
  - Σε τρόφιμα,




## ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΣΥΝΕΧΗΣ (BATCH)

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμιξης
  - Εφαρμογή
- Plough-share Mixer
  - Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 1 m<sup>3</sup> - 100 m<sup>3</sup>
  - 
  - Κεντρική μέσω καδοζυγού ή χειροκίνητα
  - Κεντρική με κόφτρα
  - 
  - Σε τρόφιμα, πλαστικά, δομικά, χημικά, φάρμακα



## ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμιξης
  - Εφαρμογή
- Continuous Mixer
  - Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 1 m<sup>3</sup> - 100 m<sup>3</sup>
  - 
  - Κεντρική μέσω
  - Κεντρική με κόφτρα
  - 
  - Σε τρόφιμα, πλαστικά, δομικά, χημικά, φάρμακα





## ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμιξης
  - Εφαρμογή
- Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 150 lt - 5000 lt
  - Με κορδέλα σε μονό ή διπλό άξονα
  - Κεντρική μέσω καδοζυγού ή χειροκίνητα
  - Κεντρική με κόφτρα
  - Σε τρόφιμα, πλαστικά, δομικά, χημικά, φάρμακα



## ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΙΚΑ

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμιξης
  - Εφαρμογή
- Conical Mixer
  - Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 1 m<sup>3</sup> - 100 m<sup>3</sup>
  - Κεντρική μέσω καδοζυγού ή χειροκίνητα
  - Κεντρική με κόφτρα
  - Σε τρόφιμα, πλαστικά, δομικά, χημικά, φάρμακα



## ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΟΧΛΙΑ

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμιξης
  - Εφαρμογή
- Mixer
  - Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 1 m<sup>3</sup> - 100 m<sup>3</sup>
  - Κεντρική μέσω καδοζυγού ή χειροκίνητα
  - Κεντρική με κόφτρα
  - Σε τρόφιμα, πλαστικά, δομικά, χημικά, φάρμακα




## ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΧΛΙΑ

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμιξης
  - Εφαρμογή
- Mixing Silos
  - Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 1 m<sup>3</sup> - 100 m<sup>3</sup>
  - Κεντρική μέσω καδοζυγού ή χειροκίνητα
  - Κεντρική με κόφτρα
  - Σε τρόφιμα, πλαστικά, δομικά, χημικά, φάρμακα



## ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ & ΨΥΚΤΗ

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Ψύξη
  - Ισχύς κοχλία
  - Ισχύς fan
  - Εφαρμογή
- TV/E, TX/E
  - Primed carbon steel, Stainless steel 304
  - 500 – 1000 - 1800 – 2500 - 3500 lt
  - Με κατακόρυφο σταθερό κοχλία
  - Με βεντιλατέρ
  - 1.5 – 7.5 kW
  - 0.75 – 4.0 kW
  - Για πλαστικά pellets



## ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ + ΣΠΑΣΤΗΡΑ + ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμειξης
  - Εφαρμογή
- Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 1 m<sup>3</sup> - 100 m<sup>3</sup>
  - Κεντρική μέσω καδοζυγού ή χειροκίνητα
  - Κεντρική με κόφτρα
  - Σε τρόφιμα, πλαστικά, δομικά, χημικά, φάρμακα



## ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗΡΑ + ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ

- Τύπος
  - Υλικό κατασκευής
  - Χωρητικότητα
  - Ανάδευση
  - Τροφοδοσία
  - Εκκένωση
  - Χρόνος ανάμειξης
  - Εφαρμογή
- Χάλυβας βαμμένος, INOX 304
  - 1 m<sup>3</sup> - 100 m<sup>3</sup>
  - Κεντρική μέσω καδοζυγού ή χειροκίνητα
  - Κεντρική με κόφτρα
  - Σε τρόφιμα, πλαστικά, δομικά, χημικά, φάρμακα

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

